



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Processo Nº 02.00063/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2019

REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2019

**LOTE 01 - AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	M³	IN NATURE	R\$ 12,8	59003.00	22200.00	36803	118006.00	0	118006

1. Aquisição de Insumos Cascalho Laterítico. O referido material deverá estar disponível para transporte com jazida devidamente licenciada na área delimitada, GLEBA ALIANÇA: ALIANÇA CUJUBIM GRANDE, CUJUBIMZINHO, PA RIO MADEIRA E TERRA SANTA, composta pelas seguintes estradas Vicinais: linha 15 de novembro, linha 21 de abril, linha PV8, ruas da linha terra santa, ramal do sossego, ramal do pacu, ramal portochuelo, ramal santiago, ramal jerico, linha do cujubim, ramal antonio saraiva, ramal oriente, ramal da amizade, ramal do estudante, ramal Brasil, ramal do cujubinzinho, ramal tucuma, ramal babaçu, linha 28 de novembro, linhas do P.Ario madeira, ramal vila rio verde, ruas da agrilança. A retirada do material (cascalho Laterítico), sendo, carregamento e transporte por conta e responsabilidade da Prefeitura Municipal de Porto Velho, A laterita devera atender as Normas do DNIT nº 098/2007-ES (Base estabilizada granulométrica com utilização de solo laterítico); - CBR/ISC &ge; 60% (Método DNER-ME nº 049/94 &ndash; Solos &ndash; Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas, nas condições de umidade ótima e energia AASHTO intermediário); Expansão &le; 0,5% (medida com sobrecarga de 10 lbs); Limite de Liquidez &le; 25%; - Índice de plasticidade &le; 6%; - Equivalente de areia &ge; 30%, tais características deverão ser comprovadas mediante laudo técnico elaborado por empresa especializada idônea e registrada na entidade profissional competente, caracterizada por Laudo de Análise Granulométrica avaliando a distribuição percentual dos seus diversos tamanhos de grãos, considerando a quantidade de material, em massa, retido nas peneiras da série normal (76; 38; 19; 9,5; 4,8; 2,4; 1,2; 0,6; 0,3; 0,15 mm), as amostras para ensaio deverão ser obtidas de acordo com a NBR 7216 (ABNT, 1987). Além da curva de composição granulométrica também deverão ser definidos, no ensaio de granulométrica, o modulo de finura e a dimensão máxima (diâmetro Máximo) do agregado.

Fornecedor: JALAPAO COMERCIO DE CASCALHO LTDA ME (04.089.316/0001-52)

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMAGRIC	59003.00	22200.00	36803.00

**CARONA**

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

**LOTE 02**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	M³	IN NATURE	R\$ 12,8	5797.00	0	5797	11594.00	0	11594

Criado Por: THAYNARA HOLANDA DA SILVA

Data da impressão: 03/10/2023 01:11:45 / Público



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO**  
**Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP**  
**Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP**

1. Aquisição de Insumos Cascalho Laterítico. O referido material deverá estar disponível para transporte com jazida devidamente licenciada na área delimitada, GLEBA ALIANÇA: ALIANÇA CUJUBIM GRANDE, CUJUBIMZINHO, PA RIO MADEIRA E TERRA SANTA, composta pelas seguintes estradas Vicinais: linha 15 de novembro, linha 21 de abril, linha PV8, ruas da linha terra santa, ramal do sossego, ramal do pacu, ramal portochuelo, ramal santiago, ramal jerico, linha do kujubim, ramal antonio saraiva, ramal oriente, ramal da amizade, ramal do estudante, ramal Brasil, ramal do kujubinzinho, ramal tucuma, ramal babaçu, linha 28 de novembro, linhas do P.Ario madeira, ramal vila rio verde, ruas da agrilança. A retirada do material (cascalho Laterítico), sendo, carregamento e transporte por conta e responsabilidade da Prefeitura Municipal de Porto Velho, A laterita devera atender as Normas do DNIT nº 098/2007-ES (Base estabilizada granulométrica com utilização de solo laterítico); - CBR/ISC &ge; 60% (Método DNER-ME nº 049/94 &ndash; Solos &ndash; Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas, nas condições de umidade ótima e energia AASHTO intermediário); Expansão &le; 0,5% (medida com sobrecarga de 10 lbs); Limite de Liquidez &le; 25%; - Índice de plasticidade &le;6%; - Equivalente de areia &ge; 30%, tais características deverão ser comprovadas mediante laudo técnico elaborado por empresa especializada idônea e registrada na entidade profissional competente, caracterizada por Laudo de Analise Granulométrica avaliando a distribuição percentual dos seus diversos tamanhos de grãos, considerando a quantidade de material, em massa, retido nas peneiras da série normal (76; 38; 19; 9,5; 4,8; 2,4; 1,2; 0,6; 0,3; 0,15 mm), as amostras para ensaio deverão ser obtidas de acordo com a NBR 7216 (ABNT, 1987). Além da curva de composição granulométrica também deverão ser definidos, no ensaio de granulométrica, o modulo de finura e a dimensão máxima (diâmetro Máximo) do agregado.

Fornecedor: JALAPAO COMERCIO DE CASCALHO LTDA ME (04.089.316/0001-52)

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMAGRIC	5797.00	0.00	0.00

**CARONA**

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

**LOTE 03- AMPLA CONCORRÊNCIA**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	M³	IN NATURE	R\$ 13	39203.00	15000.00	24203	78406.00	0	78406

1. Aquisição de Insumos Cascalho Laterítico. O referido material deverá estar disponível para transporte em jazida devidamente licenciada na área delimitada, GLEBA GARÇA composta para efeito deste edital nas seguintes estradas Vicinais: linha mineiro, linha afonso Brasil, linha santarém, linha terere, rua raimundo cantuaria, rua amazonas, linha sta terezinha, rua rio lage, rua rio nilo, linha progresso, estradas dos piriQUITOS, ruas das chácaras(1,2,3), ramal sta luzia, linha do ouro, linhão, ramal são pedro, estrada bacia leiteira, ramal do boto, ramal da alegria, ramal da fortuna, estrada piloto, linha paulo leal, estrada do japonês, estrada colônia viçosa, ramal remopel, travessão do japonês, estrada 3 buritis, estrada areia branca, ramal mina linda, ramal do truncão, ramal oriente, ramal gaivota, estrada do belmont, ramal igarapé fundo. A retirada do material (cascalho Laterítico), sendo, carregamento e transporte por conta e responsabilidade da Prefeitura Municipal de Porto Velho, A laterita devera atender as Normas do DNIT nº 098/2007-ES (Base estabilizada granulométrica com utilização de solo laterítico); - CBR/ISC &ge; 60% (Método DNER-ME nº 049/94 &ndash; Solos &ndash; Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas, nas condições de umidade ótima e energia AASHTO intermediário); Expansão &le; 0,5% (medida com sobrecarga de 10 lbs); Limite de Liquidez &le; 25%; - Índice de plasticidade &le;6%; - Equivalente de areia &ge; 30%, tais características deverão ser comprovadas mediante laudo técnico elaborado por empresa especializada idônea e registrada na entidade profissional competente, caracterizada por Laudo de Analise Granulométrica avaliando a distribuição percentual dos seus diversos tamanhos de grãos, considerando a quantidade de material, em massa, retido nas peneiras da série normal (76; 38; 19; 9,5; 4,8; 2,4; 1,2; 0,6; 0,3; 0,15 mm), as amostras para ensaio deverão ser obtidas de acordo com a NBR 7216 (ABNT, 1987). Além da curva de composição granulométrica também deverão ser definidos, no ensaio de granulométrica, o modulo de finura e a dimensão máxima (diâmetro Máximo) do agregado

Fornecedor: Cascalheira Bela Vista Eireli - EPP (15.665.620/0001-17)

**PARTICIPANTES**

Requisições
-------------

Criado Por: THAYNARA HOLANDA DA SILVA

Data da impressão: 03/10/2023 01:11:45 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMAGRIC	39203.00	15000.00	24203.00	
<b>CARONA</b>				
				CARONA
PARTICIPANTE	Processo		Data	Requisitado

<b>LOTE 04- EXCLUSIVO - EPP</b>									
SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	M <sup>3</sup>	IN NATURE	R\$ 13	5797.00	4100.00	1697	11594.00	0	11594
<p>1. Aquisição de Insumos Cascalho Laterítico. O referido material deverá estar disponível para transporte em jazida devidamente licenciada na área delimitada, GLEBA GARÇA composta para efeito deste edital nas seguintes estradas Vicinais: linha mineiro, linha afonso Brasil, linha santarém, linha terere, rua raimundo cantuaria, rua amazonas, linha sta terezinha, rua rio lage, rua rio nilo, linha progresso, estradas dos piriquitos, ruas das chácaras(1,2,3), ramal sta luzia, linha do ouro, linhão, ramal são pedro, estrada bacia leiteira, ramal do boto, ramal da alegria, ramal da fortuna, estrada piloto, linha paulo leal, estrada do japonês, estrada colônia viçosa, ramal remopel, travessão do japonês, estrada 3 buritis, estrada areia branca, ramal mina linda, ramal do trucão, ramal oriente, ramal gaivota, estrada do belmont, ramal igarapé fundo. A retirada do material (cascalho Laterítico), sendo, carregamento e transporte por conta e responsabilidade da Prefeitura Municipal de Porto Velho, A laterita devesa atender as Normas do DNIT nº 098/2007-ES (Base estabilizada granulométrica com utilização de solo laterítico); - CBR/ISC &amp;ge; 60% (Método DNER-ME nº 049/94 &amp;ndash; Solos &amp;ndash; Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas, nas condições de umidade ótima e energia AASHTO intermediário); Expansão &amp;le; 0,5% (medida com sobrecarga de 10 lbs); Limite de Liquidez &amp;le; 25%; - Índice de plasticidade &amp;le;6%; - Equivalente de areia &amp;ge; 30%, tais características deverão ser comprovadas mediante laudo técnico elaborado por empresa especializada idônea e registrada na entidade profissional competente, caracterizada por Laudo de Análise Granulométrica avaliando a distribuição percentual dos seus diversos tamanhos de grãos, considerando a quantidade de material, em massa, retido nas peneiras da série normal (76; 38; 19; 9,5; 4,8; 2,4; 1,2; 0,6; 0,3; 0,15 mm), as amostras para ensaio deverão ser obtidas de acordo com a NBR 7216 (ABNT, 1987). Além da curva de composição granulométrica também deverão ser definidos, no ensaio de granulométrica, o modulo de finura e a dimensão máxima (diâmetro Máximo) do agregado.</p>									
<b>Fornecedor: Cascalheira Bela Vista Eireli - EPP (15.665.620/0001-17)</b>									

<b>PARTICIPANTES</b>									
				Requisições					
				SI	R	SF			
PARTICIPANTE									
SEMAGRIC				5797.00	4100.00	1697.00			
<b>CARONA</b>									
							CARONA		
PARTICIPANTE				Processo		Data	Requisitado		

<b>LOTE 05- AMPLA CONCORRÊNCIA</b>									
SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	M <sup>3</sup>	IN NATURE	R\$ 13	26603.00	0	26603	53206.00	0	53206



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO**  
**Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP**  
**Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP**

1. Aquisição de Insumos Cascalho Laterítico. O referido material deverá estar disponível para transporte com jazida devidamente licenciada na área delimitada, MARGEM ESQUERDA DO RIO MADEIRA: BR 319 até o km 130, compondo as seguintes estradas Vicinais: ramal chaparral / esc. v. Regia, ramal são domingos, ramal são sebastião, ramal transpurus, linha C-10, linha C-25, linha C-30, ramal sta. Maria, ramal do índio, ramal dos curumins, ramal leleco, linha C-01, ramal maravilha, ramal 4 olhos, ramal do guerreiro, linha 02, linha 17, linha do tigre, linha do parana, ramal do jacaré, ramal sto expedito 1, ramal expedito 2, ramal silveira, ramal do rosário, ramal receba, ramal são bernardo, ramal bom jardim/itacoã. A retirada do material (cascalho Laterítico), sendo, carregamento e transporte por conta e responsabilidade da Prefeitura Municipal de Porto Velho, A laterita devesse atender as Normas do DNIT nº 098/2007-ES (Base estabilizada granulométrica com utilização de solo laterítico); - CBR/ISC >= 60% (Método DNER-ME nº 049/94 &ndash; Solos &ndash; Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas, nas condições de umidade ótima e energia AASHTO intermediário); Expansão <= 0,5% (medida com sobrecarga de 10 lbs); Limite de Liquidez <= 25%; - Índice de plasticidade <= 6%; - Equivalente de areia >= 30%, tais características deverão ser comprovadas mediante laudo técnico elaborado por empresa especializada idônea e registrada na entidade profissional competente, caracterizada por Laudo de Análise Granulométrica avaliando a distribuição percentual dos seus diversos tamanhos de grãos, considerando a quantidade de material, em massa, retido nas peneiras da série normal (76; 38; 19; 9,5; 4,8; 2,4; 1,2; 0,6; 0,3; 0,15 mm), as amostras para ensaio deverão ser obtidas de acordo com a NBR 7216 (ABNT, 1987). Além da curva de composição granulométrica também deverão ser definidos, no ensaio de granulométrica, o módulo de finura e a dimensão máxima (diâmetro Máximo) do agregado

**Cancelado**

**LOTE 06- EXCLUSIVO EPP**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	M³	IN NATURE	R\$ 13	5797.00	4100.00	1697	11594.00	0	11594

1. Aquisição de Insumos Cascalho Laterítico. O referido material deverá estar disponível para transporte com jazida devidamente licenciada na área delimitada, MARGEM ESQUERDA DO RIO MADEIRA: BR 319 até o km 130, compondo as seguintes estradas Vicinais: ramal chaparral / esc. v. Regia, ramal são domingos, ramal são sebastião, ramal transpurus, linha C-10, linha C-25, linha C-30, ramal sta. Maria, ramal do índio, ramal dos curumins, ramal leleco, linha C-01, ramal maravilha, ramal 4 olhos, ramal do guerreiro, linha 02, linha 17, linha do tigre, linha do parana, ramal do jacaré, ramal sto expedito 1, ramal expedito 2, ramal silveira, ramal do rosário, ramal receba, ramal são bernardo, ramal bom jardim/itacoã. A retirada do material (cascalho Laterítico), sendo, carregamento e transporte por conta e responsabilidade da Prefeitura Municipal de Porto Velho, A laterita devesse atender as Normas do DNIT nº 098/2007-ES (Base estabilizada granulométrica com utilização de solo laterítico); - CBR/ISC >= 60% (Método DNER-ME nº 049/94 &ndash; Solos &ndash; Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas, nas condições de umidade ótima e energia AASHTO intermediário); Expansão <= 0,5% (medida com sobrecarga de 10 lbs); Limite de Liquidez <= 25%; - Índice de plasticidade <= 6%; - Equivalente de areia >= 30%, tais características deverão ser comprovadas mediante laudo técnico elaborado por empresa especializada idônea e registrada na entidade profissional competente, caracterizada por Laudo de Análise Granulométrica avaliando a distribuição percentual dos seus diversos tamanhos de grãos, considerando a quantidade de material, em massa, retido nas peneiras da série normal (76; 38; 19; 9,5; 4,8; 2,4; 1,2; 0,6; 0,3; 0,15 mm), as amostras para ensaio deverão ser obtidas de acordo com a NBR 7216 (ABNT, 1987). Além da curva de composição granulométrica também deverão ser definidos, no ensaio de granulométrica, o módulo de finura e a dimensão máxima (diâmetro Máximo) do agregado

**Cancelado**

**PORTO VELHO, 18/07/2019**

Criado Por: THAYNARA HOLANDA DA SILVA

Data da impressão: 03/10/2023 01:11:45 / Público