



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 02.00098-000/2019		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2019		REGISTRO DE PREÇO Nº SRP 039/2019					
ITEM EXCLUSIVO ME-EPP- ATÉ 80.00,00									
SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	MOTOPAM/ MPS70	R\$ 671	67.00	0	67	134.00	0	134
<p>01. Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor Branca; Tampa colorida &ndash; Volume útil mínimo 70 litros; Espessura média mínima da fibra de vidro de 2,5 mm; Revestimento em gel coalt externo com Espessura mínima de 0,35 mm e interno com Espessura mínima de 0,20 mm; Com dimensões máximas de caixa e tampas com 96 cm de largura, 94 cm de altura e 66 cm de comprimento; Com passador de cadeado; Dobradiças metálicas inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra para As laterais esquerda ou direita, medindo no máximo 24cm de altura e no máximo 94 cm de largura, com cordão de nylon para limitar a abertura em 90 graus; O cesto com a tampa plenamente encaixada e fechada, quando posicionado deitados no solo, deverá resistir a 100 kg de carga peso sobre a emenda da tampa com o cesto em sua parte frontal, local de maior castigo por vandalismo; Acabamento externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do Órgão em chapa de alumínio. Durabilidade média de 30 anos. Cavalete em aço que deverá ter no mínimo 40 mm de diâmetro e espessura mínima de 2,2mm, revestido com emborrachamento preto ou pintura eletrostática preta; Deverá penetrar no concreto no mínimo 300 mm; Deverá ter no mínimo 4 furos para fixação nas costas das lixeiras com distância mínima de 350 mm entre os furos; com parafusos em aço inoxidável de, no mínimo 6 mm com porcas travantes e arruelas lisas de diâmetro externo de 30 mm. Garantia mínima de 12 meses.A instalação das lixeiras será efetuada pela contratada dentro do perímetro urbano de Porto Velho, demarcado e sinalizado previamente pela contratante.À contratante caberá acompanhar e fiscalizar o serviço durante a execução do mesmo.</p> <p>Fornecedor: MOTOPAM METALÚRGICA DA AMAZÔNIA LTDA (03.680.934/0001-00)</p>									
PARTICIPANTES									
PARTICIPANTE				Requisições					
				SI	R	SF			
SEMUSB				67.00	0.00	0.00			
CARONA									
PARTICIPANTE				Processo			Data	Requisitado	

ITEM EXCLUSIVO PARA AMPLA CONCORRÊNCIA

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final		Requisições			Carona				
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	MOTOPAM/ MPCT50	R\$ 660	686.00	351.00	335	1372.00	0	1372
<p>02.Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor colorido; Tampa colorida; juntas compõem o formato de um coração; Volume útil mínimo 50 litros; Espessura mínima da fibra de vidro de 2,5 mm; Revestimento externo em gel coalt com Espessura mínima de 0,35 mm e interno com Espessura mínima de 0,20 mm; Com dimensões máximas de caixa e tampas com 60cm de largura, 80 cm de altura e 30 cm de comprimento; Dobradiças metálicas inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra para as laterais esquerda ou direita, com cordão de nylon para limitar a abertura em 90 graus; Acabamento externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do Órgão em chapa de alumínio. Durabilidade média de 30 anos. Cavalete em aço que deverá ter no mínimo 40 mm de diâmetro e espessura mínima de 2,2mm, revestido com emborrachamento preto ou pintura eletrostática preta; Deverá penetrar no concreto no mínimo 300 mm; Deverá ter no mínimo 4 furos para fixação nas costas das lixeiras com distância mínima de 300 mm entre os furos; com parafusos em aço inoxidável de, no mínimo 6 mm com porcas travantes e arruelas lisas de diâmetro externo de 30 mm. Garantia mínima de 12 meses.A instalação das lixeiras será efetuada pela contratada dentro do perímetro urbano de Porto Velho, demarcado e sinalizado previamente pela contratante.À contratante caberá acompanhar e fiscalizar o serviço durante a execução do mesmo.</p> <p>Fornecedor: MOTOPAM METALÚRGICA DA AMAZÔNIA LTDA (03.680.934/0001-00)</p>									
PARTICIPANTES									

Criado Por: JELIANE GONÇALVES DA SILVA

Data da impressão: 28/11/2022 23:26:59 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

				Requisições						
PARTICIPANTE				SI	R	SF				
SEMUSB				686.00	351.00	335.00				
CARONA										
							CARONA			
PARTICIPANTE				Processo			Data	Requisitado		

ITEM ME EPP EQUIPARADAS COTA ATÉ 25 POR CENTO

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	MOTOPAM/ MPCT50	R\$ 660	81.00	0	81	162.00	0	162
03. Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor colorido; Tampa colorida; juntas compõem o formato de um coração; Volume útil mínimo 50 litros; Espessura mínima da fibra de vidro de 2,5 mm; Revestimento externo em gel coalt com Espessura mínima de 0,35 mm e interno com Espessura mínima de 0,20 mm; Com dimensões máximas de caixa e tampas com 60cm de largura, 80 cm de altura e 30 cm de comprimento; Dobradiças metálicas inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra para as laterais esquerda ou direita, com cordão de nylon para limitar a abertura em 90 graus; Acabamento externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do Órgão em chapa de alumínio. Durabilidade média de 30 anos. Cavalete em aço que deverá ter no mínimo 40 mm de diâmetro e espessura mínima de 2,2mm, revestido com emborrachamento preto ou pintura eletrostática preta; Deverá penetrar no concreto no mínimo 300 mm; Deverá ter no mínimo 4 furos para fixação nas costas das lixeiras com distância mínima de 300 mm entre os furos; com parafusos em aço inoxidável de, no mínimo 6 mm com porcas travantes e arruelas lisas de diâmetro externo de 30 mm. Garantia mínima de 12 meses. A instalação das lixeiras será efetuada pela contratada dentro do perímetro urbano de Porto Velho, demarcado e sinalizado previamente pela contratante. À contratante caberá acompanhar e fiscalizar o serviço durante a execução do mesmo.									
Fornecedor: MOTOPAM METALÚRGICA DA AMAZÔNIA LTDA (03.680.934/0001-00)									

PARTICIPANTES

				Requisições						
PARTICIPANTE				SI	R	SF				
SEMUSB				81.00	0.00	0.00				
CARONA										
							CARONA			
PARTICIPANTE				Processo			Data	Requisitado		

ITEM ME EPP EQUIPARADAS COTA ATÉ 25 POR CENTO

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	MOTOPAM/ MPS70	R\$ 671	79.00	0	79	158.00	0	158



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

05. Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor Branca; Tampa colorida; Volume útil mínimo 70 litros; Espessura média mínima da fibra de vidro de 2,5 mm; Revestimento em gel coat externo com Espessura mínima de 0,35 mm e interno com Espessura mínima de 0,20 mm; Com dimensões máximas de caixa e tampas com 96 cm de largura, 94 cm de altura e 66 cm de comprimento; Com passador de cadeado; Dobradiças metálicas inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra para as laterais esquerda ou direita, medindo no máximo 24cm de altura e no máximo 94 cm de largura, com cordão de nylon para limitar a abertura em 90 graus; O cesto com a tampa plenamente encaixada e fechada, quando posicionado deitados no solo, deverá resistir a 100 kg de carga peso sobre a emenda da tampa com o cesto em sua parte frontal, local de maior castigo por vandalismo; Acabamento externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do Órgão em chapa de alumínio. Durabilidade média de 30 anos. Cavalete em aço que deverá ter no mínimo 40 mm de diâmetro e espessura mínima de 2,2mm, revestido com emborrachamento preto ou pintura eletrostática preta; Deverá penetrar no concreto no mínimo 300 mm; Deverá ter no mínimo 4 furos para fixação nas costas das lixeiras com distância mínima de 350 mm entre os furos; com parafusos em aço inoxidável de, no mínimo 6 mm com porcas travantes e arruelas lisas de diâmetro externo de 30 mm. Garantia mínima de 12 meses. A instalação das lixeiras será efetuada pela contratada dentro dos distritos de Porto Velho, demarcado e sinalizado previamente pela contratante. À contratante caberá acompanhar e fiscalizar o serviço durante a execução do mesmo.

Fornecedor: MOTOPAM METALÚRGICA DA AMAZÔNIA LTDA (03.680.934/0001-00)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSB	79.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA COTA PRINCIPAL

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	MOTOPAM/ MPS70	R\$ 671	238.00	131.00	107	476.00	0	476

04.Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor Branca; Tampa colorida; Volume útil mínimo 70 litros; Espessura média mínima da fibra de vidro de 2,5 mm; Revestimento em gel coat externo com Espessura mínima de 0,35 mm e interno com Espessura mínima de 0,20 mm; Com dimensões máximas de caixa e tampas com 96 cm de largura, 94 cm de altura e 66 cm de comprimento; Com passador de cadeado; Dobradiças metálicas inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra para as laterais esquerda ou direita, medindo no máximo 24cm de altura e no máximo 94 cm de largura, com cordão de nylon para limitar a abertura em 90 graus; O cesto com a tampa plenamente encaixada e fechada, quando posicionado deitados no solo, deverá resistir a 100 kg de carga peso sobre a emenda da tampa com o cesto em sua parte frontal, local de maior castigo por vandalismo; Acabamento externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do Órgão em chapa de alumínio. Durabilidade média de 30 anos. Cavalete em aço que deverá ter no mínimo 40 mm de diâmetro e espessura mínima de 2,2mm, revestido com emborrachamento preto ou pintura eletrostática preta; Deverá penetrar no concreto no mínimo 300 mm; Deverá ter no mínimo 4 furos para fixação nas costas das lixeiras com distância mínima de 350 mm entre os furos; com parafusos em aço inoxidável de, no mínimo 6 mm com porcas travantes e arruelas lisas de diâmetro externo de 30 mm. Garantia mínima de 12 meses. A instalação das lixeiras será efetuada pela contratada dentro dos distritos de Porto Velho, demarcado e sinalizado previamente pela contratante. À contratante caberá acompanhar e fiscalizar o serviço durante a execução do mesmo.

Fornecedor: MOTOPAM METALÚRGICA DA AMAZÔNIA LTDA (03.680.934/0001-00)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSB	238.00	131.00	107.00

CARONA

CARONA	
--------	--

Criado Por: JELIANE GONÇALVES DA SILVA

Data da impressão: 28/11/2022 23:26:59 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado
PORTO VELHO, 14/08/2019			